

## FICHE TECHNIQUE

**RUB. 18**

DESIGNATION :        **GRUGEUSE, FRAISEUSE EN BOUT**

destination secteur aluminium verre

Qté: 1

### DESCRIPTIF

GRUGEUSE ABOUTEUSE FRAISEUSE A BOUT:

Angle d'aboutage 90°, capacité maximum de logement fraises Ø.130mm, dimensions max profilé usinable 220x120mm, vitesse de rotation du groupe fraises 2800Tr/mn, avancement manuel du groupe fraises, lubrification outil nébulisée, pré-équipement évacuation copeaux et fumées, carter de sécurité, fermeture totale du plan de travail et blocage d'ouverture, remplacement rapide du groupe fraises, magasin groupes fraises, moteur triphasé 1,47 kW (2Hp) 2800Tr/min, pression de service 7 bars, consommation d'air par cycle de travail 1,4 NI

Machine livré avec 1 canon porte fraises, 1 fraise Ø.120xEp.8xAl.32mm, cartérisation intégrale, étaux horizontal et vertical, kit butée à étoile, 1 pistolet à air avec spirale, support tôle en acier, capacité d'entaillage axe X 220mm à 90°, axe Y 120mm, axe Z 44mm

**REMARQUE:** : conforme NF et CE